

کلید های کنترل

کلیدهای کنترل رعد، مطابق با استاندارد IEC 60947-5-1 طراحی و تولید شده است. از انواع این کلیدها می توان به کلید استپ، استارت، کلید سلکتوری و کلید امرجنسی قفل شونده به همراه واشر ضد چرخش اشاره نمود.

متغیر		مشخصه
AC - 15	DC - 13	گروه کاربری
240	250	ولتاژ نامی (V)
3	0.27	جریان نامی (A)
22		قطر سوراخ نصب (mm)



چراغ سیگنال

چراغ سیگنال، مطابق با استاندارد بین المللی IEC 60947-5-1 در دو نوع RSL با قابلیت استفاده از لامپ های میخی BA9S و IN با برد LED، طراحی و تولید می گردد.

IN 22	RSL 22	مشخصه
24, 110 v AC/DC	24, 48 v AC/DC	حداکثر ولتاژ کاربردی (V)
230 v AC, 230 v DC	110, 230 v AC/DC	حداکثر توان مصرفی (W)
-	2.4	حداکثر جریان (mA)
20	-	قطر سوراخ نصب (mm)
22	22	



لامپ

لامپ های میخی BA9S، در محصولات نظیر چراغ سیگنال RSL و کنتاکت های لامپ استفاده می گردد.

رنگ	توان (w)	ولتاژ (v)	کد محصول	نام محصول
○	0.17	24	6070204001	BA9S/M-W 24VAC/DC
○	0.41	48	6070204002	BA9S/M-W 48VAC/DC
○	0.44	110	6070204003	BA9S/M-W 110VAC/DC
○	0.48	220	6070204004	BA9S/M-W 220VAC/DC
●	0.17	24	6070205001	BA9S/M-G 24VAC/DC
●	0.41	48	6070205002	BA9S/M-G 48VAC/DC
●	0.44	110	6070205003	BA9S/M-G 110VAC/DC
●	0.48	220	6070205004	BA9S/M-G 220VAC/DC
●	0.17	24	6070206001	BA9S/M-R 24VAC/DC
●	0.41	48	6070206002	BA9S/M-R 48VAC/DC
●	0.44	110	6070206003	BA9S/M-R 110VAC/DC
●	0.48	220	6070206004	BA9S/M-R 220VAC/DC

