

제품 데이터 시트

사양



C60 - circuit breaker - C60N - 1P - 16A - C curve

24403

❗ 판매 중단일 01 11월 2020

❗ 중단

기본항목

제품의 범위	C60
레인지	Multi 9
제품명	C60
제품 또는 구성요소 타입	미니어처 회로-차단기
모델명	C60N
Application	Distribution
극 설명	1P
보호된 극의 수	1
[In] 정격 전류	16 A 에서 30 °C
네트워크 타입	AC
트립장치 테크놀로지	열-자기성
곡선 코드	C
단락용량	6000 A Icn 에서 230...400 V AC 일치되는 IEC 60898 10 KA ICU 에서 230...240 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2 15 KA ICU 에서 60 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2 20 KA ICU 에서 130 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2 3 KA ICU 에서 400...415 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
절연에 대한 적합성	예 일치되는 IEC 60947-2

전기적/기계적 특성

[Ue] 정격 운전 전압	400...415 V AC 230...240 V AC 230...400 V AC 130 V AC
자기성 트립핑 제한	5...10 x In
[Ics] 정격 차단 용량	15 KA 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 2.25 KA 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 7.5 KA 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 6000 A 일치되는 IEC 60898 - 230...400 V AC
[Ui] 정격 절연 전압	500 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기	예
제어 타입	토글
로컬 시그널링	ON/OFF 표시

마운팅 모드	Clip-on
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
9 mm 피치	2
높이	81 mm
너비	18 mm
깊이	73 mm
제품 무게	0.12 kg
기계적 내구성	20000 주기
결선	터널 타입 터미널 16 mm ² 유연한 터널 타입 터미널 25 mm ² 단단한

사용환경

표준	EN/IEC 60947-2 IEC 60898
열대화	2 일치되는 IEC 60068-1
상대 습도	95 % 에서 55 °C
사용 고도	2000 m
사용 온도	-25...60 °C
저장 온도	-40...70 °C

포장 단위

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	1.8 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	106 g

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
EU RoHS 지침	준수 EU RoHS 선언
수은 없음	예
중국 RoHS 규정	중국 RoHS 선언 중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
RoHS 면제 정보	예
WEEE	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

권장 교체